


LIIKENNEMERKKILUETTELO

7.4.2014

LIIKENNEMERKIT								Portaalit	Lisätietoja
Nro	Sijainti	Tunnus ja nimi	Koko axb, d [mm]	Tk [mm]	Pinta lk	Jalusta Tyyppi/kpl	Val. kpl[vv]		
1	Vt13 oik	371 Pysäyttäminen kielletty	640		R2	A2/1		Kartta R3-3	
2	Vt13 oik	532 Kaukoliikenteen linja-auton pysäkki						Nykyinen siirretään Kartta R3-3	
3a	Vt13 oik	371 Pysäyttäminen kielletty	640		R2	A2/1		Kartta R3-3	
3b	Vt13 oik	828 Vaikutusalue päättyy	320x320		R2			Kartta R3-3	
4	Vt13 oik	371 Pysäyttäminen kielletty	640		R2	A2/1		Kartta R3-4	
5	Vt13 oik	532 Kaukoliikenteen linja-auton pysäkki						Nykyinen siirretään Kartta R3-4	
6a	Vt13 oik	371 Pysäyttäminen kielletty	640		R2	A2/1		Kartta R3-4	
6b	Vt13 oik	828 Vaikutusalue päättyy	320x320		R2			Kartta R3-4	
7	Vt13 oik	371 Pysäyttäminen kielletty	640		R2	A2/1		Kartta R3-5	
8	Vt13 oik	532 Kaukoliikenteen linja-auton pysäkki						Nykyinen siirretään Kartta R3-5	
9a	Vt13 oik	371 Pysäyttäminen kielletty	640		R2	A2/1		Kartta R3-5	
9b	Vt13 oik	828 Vaikutusalue päättyy	320x320		R2			Kartta R3-5	
10	Vt13 oik	371 Pysäyttäminen kielletty	640		R2	A2/1		Kartta R3-6	
11	Vt13 oik	532 Kaukoliikenteen linja-						Nykyinen siirretään	



PINTAMATERIAALIMERKINNÄT
 R1 = luokan ref 1 heijastava kalvo
 R2 = luokan ref 2 heijastava kalvo
 R3 = erikseen hyväksyttävät

JALUSTATYYPPI-MERKINNÄT
 A = d 60,3 mm:n pylväälle tarkoitettu jalusta
 1. Jalustan korkeus väh. 500 mm
 2. Jalustan korkeus väh. 700 mm
 3. Jalustan korkeus väh. 900 mm


C = d 114,3 mm:n pylväälle tarkoitettu jalusta
 1. Jalustan korkeus väh. 900 mm
 2. Jalustan korkeus väh. 1300 mm

B = d 90,00 mm:n pylväälle tarkoitettu jalusta
 1. Jalustan korkeus väh. 700 mm
 2. Jalustan korkeus väh. 900 mm

LIIKENNEMERKKILUETTELO

7.4.2014

			auton pysäkki						Kartta R3-6
12a	Vt13 oik	371	Pysäyttäminen kielletty	640		R2	A2/1		Kartta R3-6
12b	Vt13 oik	828	Vaikutusalue päättyy	320x320		R2			Kartta R3-6
13	Vt13 oik	371	Pysäyttäminen kielletty	640		R2	A2/1		Nykyinen siirretään Kartta R3-7
14	Vt13 oik	532	Kaukoliikenteen linja-auton pysäkki						Nykyinen siirretään Kartta R3-7
15	Vt13 oik	371	Pysäyttäminen kielletty	640		R2	A2/1		Kartta R3-8
16	Vt13 oik	532	Kaukoliikenteen linja-auton pysäkki						Nykyinen siirretään Kartta R3-8
17a	Vt13 oik	371	Pysäyttäminen kielletty	640		R2	A2/1		Kartta R3-8
17b	Vt13 oik	828	Vaikutusalue päättyy	320x320		R2			Kartta R3-8
18	Vt13 oik	371	Pysäyttäminen kielletty	640		R2	A2/1		Kartta R3-9
19	Vt13 oik	532	Kaukoliikenteen linja-auton pysäkki						Nykyinen siirretään Kartta R3-9
20a	Vt13 oik	371	Pysäyttäminen kielletty	640		R2	A2/1		Kartta R3-9
20b	Vt13 oik	828	Vaikutusalue päättyy	320x320		R2			Kartta R3-9



PINTAMATERIAALIMERKINNÄT

R1 = luokan ref 1 heijastava kalvo
 R2 = luokan ref 2 heijastava kalvo
 R3 = erikseen hyväksyttävät

JALUSTATYYPPI-MERKINNÄT

A = d 60,3 mm:n pylväälle tarkoitettu jalusta

1. Jalustan korkeus väh. 500 mm
2. Jalustan korkeus väh. 700 mm
3. Jalustan korkeus väh. 900 mm

B = d 90,00 mm:n pylväälle tarkoitettu jalusta

1. Jalustan korkeus väh. 700 mm
2. Jalustan korkeus väh. 900 mm

C = d 114,3 mm:n pylväälle tarkoitettu jalusta

1. Jalustan korkeus väh. 900 mm
2. Jalustan korkeus väh. 1300 mm